

Тележки крановые

ТЕЛЕЖКИ КРАНОВЫЕ ДЛЯ ДВУХБАЛОЧНЫХ КРАНОВ Г/П ДО 20,0 Т.

- Механизм подъема на базе стационарной тали;
- Эксплуатация при температуре -20°C $+40^{\circ}\text{C}$ (по заказу -40°C $+40^{\circ}\text{C}$);
- Степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
- Тормоз на механизме передвижения.



ТЕЛЕЖКИ КРАНОВЫЕ ДЛЯ ДВУХБАЛОЧНЫХ КРАНОВ Г/П ДО 50,0 Т.

- Классическое исполнение;
- Эксплуатация при температуре -20°C $+40^{\circ}\text{C}$ (по заказу -40°C $+40^{\circ}\text{C}$);
- Степень защиты оболочек электрооборудования IP54;
- Тормоз на механизме передвижения.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.altaytal.nt-rt.ru || почта: aty@nt-rt.ru